

PHILIPS

Lighting



Essential Smartbright T5 Batten

BN058C LED9/NW L900

Essential Smartbright T5 Batten, 9.6 W, 900 lm, 4000 K

BN058 Batten 提供 3 种相关色温以及 4 种不同的尺寸和流明选项，方便客户根据自身的特定需求灵活选择。

产品数据

一般信息		温度	
光源引擎类型	LED	环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	-		
灯技术		控制和调光	
光通量	900 lm	可调光	否
相关色温 (标称)	4000 K	控制界面	-
光效 (额定) (标称)	85 lm/W		
显色指数 (CRI)	>70	机械和外壳	
光源颜色	740 中性白色	外壳材料	聚碳酸酯
光罩类型	聚碳酸酯	光罩材料	聚碳酸酯
		外壳颜色	白色
操作和电气		光罩外观	乳白玻璃
输入电压	220 至 240 V	总长度	885 mm
线频率	50 or 60 Hz	总宽度	21 mm
功耗	9.6 W	总高度	32.3 mm
功率系数 (小数)	0.5	尺寸 (高 x 宽 x 深)	32 x 21 x 885 mm
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	8		
		审批和申请	
		IP 等级	IP20 [手指保护]
		机械冲击保护代码	IK02 [0.2 J 标准]

Essential Smartbright T5 Batten

保护等级 IEC	安全等级 II
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
功耗误差	+/-10%
产品数据	
订单产品名称	BN058C LED9/NW L900
完整的产品名称	BN058C LED9/NW L900

完整产品代码	911401709172
订购代码	911401709172
材料编号 (12NC)	911401709172
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828624682
计算器 - 每个外包装箱中的包数	24
EAN/UPC - 案例	6923828624927

二维绘图

