



主要信息

产品系列	Compact
产品短名	LANN
产品类型	辅助触点模块
产品应用	信号
颜色	灰色 (RAL 7011)

补充信息

适用范围	EasyPact D3N LC1N
安装位置	正面
辅助触点操作	瞬动
回路触点类型	1 NO + 3 NC
额定绝缘电压 [Ui]	690 V 控制回路 符合 IEC 60947-5-1
额定工作电压 [Ue]	<= 690 V
约定发热电流 [Ith]	8 A 在...上 <60 °C
额定接通能力 [Irms]	140 A AC 符合 IEC 60947-5-1
额定短时耐受电流 [Icw]	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
保护类型	GG 熔断器 10 A
机械寿命	10 Mcycles
最小开关电流 [Imin]	5 MA
最小切换容量 [U min]	17 V
不重迭时间	1.5 Ms 得电 NC和NO触点之间无重迭 1.5 Ms 失电 NC和NO触点之间无重迭
绝缘电阻	> 10 MΩ
接线能力	控制回路: 螺栓紧固 1 1 mm ² 接线片外径Ø: 6 mm 电缆选型: 硬或软 带箍线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1 mm ² 接线片外径Ø: 6 mm 电缆选型: 硬或软 不带箍线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 2.5 mm ² 接线片外径Ø: 6 mm 电缆选型: 硬或软 带箍线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 2.5 mm ² 接线片外径Ø: 6 mm 电缆选型: 硬或软 不带箍线端子
产品净重	0.05 Kg

环境

环境特征	标准环境
符合标准	IEC 60947-5-1
产品认证	CCC
IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529
防护措施	TH 符合 IEC 60068
运行温度	-5...55 °C

贮存环境温度	-60...80 °C
工作海拔	3000 m 无

包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	61.69 G
包装1高度	4.42 Cm
包装1宽度	4.76 Cm
包装1长度	3.735 Cm
包装2的单位类别	P06
包装2的数量	1400
包装2重量	104.2 Kg
包装2高度	90 Cm
包装2宽度	60 Cm
包装2长度	80 Cm
包装3的单位类别	S02
包装3的数量	70
包装3重量	4.71 Kg
包装3高度	15 Cm
包装3宽度	30 Cm
包装3长度	40 Cm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Product Life Status : **Commercialised**